

DANKE FÜR IHREN AUFTRAG

Reinigungs- und Pflegehinweis
für Llumar Außenfilme der

HELIOS SERIE

RHE 20 SI ER HPR
RHE 35 SI ER HPR
RHE 50 SI ER HPR

NHE 1020 ER HPR
NHE 1035 ER HPR
VHE 14 ER HPR

*DAMIT SIE MÖGLICHST LANGE FREUDE AN DIESEM PRODUKT AUS DEM HAUSE **LLUMAR FILMS** HABEN, BEACHTEN SIE BITTE DIE FOLGENDEN HINWEISE:*

Der Film braucht abhängig von den Wetterverhältnissen zwei bis drei Wochen um vollständig auszutrocknen. Eventuelle Bläschen und Wellenbildung ist ein Teil dieses Austrocknungsprozesses.

Während dieser Zeit sollte auf das Reinigen verzichtet werden. Um diese Periode zu überbrücken, werden die Scheiben nach der Montage des Films von uns gereinigt.

Der Film darf nur mit Seifenlösung oder herkömmlichen Glasreiniger eingesprüht werden. Spülen Sie die Lösung und den gelösten Schmutz mit klarem Wasser aus einem Schlauch ab.

Sollten Schmutzreste auf der Folie verbleiben, so reinigen Sie diese vorsichtig mit Seifenlösung und einem weichen Tuch oder einem Schwamm.

Zum Trocknen der Folie ziehen Sie das Wasser mit einer weichen Gummilippe ab.

Unter keinen Umständen darf mit Aceton, Ammoniak oder Verdünnung auf der Folie gewischt werden!