

DANKE FÜR IHREN AUFTRAG

DAMIT SIE MÖGLICHST LANGE FREUDE AN DIESEM PRODUKT AUS DEM HAUSE LLUMAR FILMS HABEN, BEACHTEN SIE BITTE DIE FOLGENDEN HINWEISE:

Der Film braucht abhängig von den Wetterverhältnissen zwei bis drei Wochen um vollständig auszutrocknen. Eventuelle Bläschen und Wellenbildung ist ein Teil dieses Austrocknungsprozesses.

Während dieser Zeit sollte auf das Reinigen und die Inbetriebnahme von Scheibenheizungen o. ä. verzichtet werden.

Um diese Periode zu überbrücken, werden die Scheiben nach der Montage des Films von uns gereinigt.

Der Film ist voll wetterbeständig und kratzfest. Es kann ohne Bedenken ein übliche Glasreiniger, Seifenreiniger oder nur Wasser verwendet werden.

Keine ammoniakhaltigen Reiniger verwenden!

Weiters sollten auch keine groben Putztücher (welche die Folie beschädigen könnten) verwendet werden.

Den Stoß des Filters (wenn vorhanden) beim Reinigen nicht unnötig strapazieren.

Diese Hitze- und Blendschutzfolie ist ein High-Tech Produkt. Es empfiehlt sich die Trocknungsperiode einzuhalten, sie verlängert die Lebensdauer des Films erheblich

Dieser Filter bewirkt einen hervorragenden Hitze- und Blendschutz. Weiters verzögert er das Ausbleichen bzw. das Verfärben von Farbpigmenten.